S.C. WEASEL ART S.R.L.
CUI: RO 20741904 J40/1165/2007
Str. Baicului Nr. 80, Sector 2, București

# Produse decorative din poliuretan

**Material**
Numele produsului: Plintă, brâu, colțar, lambriu, panou 3D
Material constituent: poliuretan
Densitate 220kg/mc.

**Proprietăți specifice**
Suprafețe vizibile: suprafață perfect netedă cu capete curate, acoperită cu un grund acrilic de culoare albă.
Lipire suprafete: Suprafețele rezistente cu capete curate. Uluc pe partea din spate pentru o mai bună aderență a adezivului.
Dimensiuni: Lungime plintă, brâu: 2m / 6.56ft (toleranță 5mm ±)

**Utilizarea**
Condiții de montare și depozitare:
Pentru cel mai bun rezultat, produsul va fi montat și depozitat în condiții apropiate de cele ale utilizării finale (temperatură și umiditate similare).
Suport: Următoarele suprafețe suport sunt potrivite: suprafețe interioare tencuite, ipsos acoperit. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf, degresate și plate. În cazul în care produsul trebuie aplicat pe anumite suprafețe de suport, vă rugăm să consultați departamentul nostru tehnic.

**Adeziv**
Aplică adeziv acrilic sau poliuretanic cu expandare redusă pe suprafață cu un pistol aplicator sau spatulă. Apoi așezați elementul decorativ pe perete și apăsați. Ștergeți surplusul de adeziv cu o spatulă sau un burete umed. La colțuri se taie în unghi de 45 grade.
Lățimea de îmbinări: între profilele individuale aprox. 2-3 mm.
Temperatura de aplicare: + 5 ° C până la + 35 ° C
Produs de curățare (înainte de întărire): apă

Suprafața de lucru:
Profilele din poliuretan pot fi vopsite, fără nici o problemă, cu vopsele fără solvenți (ex .: vopsele de dispersie, lacuri acrilice, etc.) Dacă, totuși, doriți să aplicați un solvent vopsea, este recomandabil să-l testați.

Instrucțiuni speciale
Reglementări privind substanțele periculoase: produse din poliuretan nu se clasifică nici sub "foarte toxic", nici sub "toxic", în conformitate cu reglementările privind substanțele periculoase.

**Note importante:**
Elementele au rol strict decorativ cu excluderea oricărei funcții structurale; ele nu sunt proiectate să reziste la greutăți și trebuie izolate prin îmbinări flexibile de elemente susceptibile de a transmite lovituri continue.

**Ambalarea, depozitarea, transportarea**

- sunt ambalate în cutii carton;
- trebuie depozitate în spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, în poziție orizontală plană;

**Măsuri de protecție**

La punerea în operă a sistemului se vor respecta prevederile normativului C 300 – 1994 "Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora". "Normele Generale de Protecție a Muncii" ediția 2002 și Legea nr 319 / 14.07.2006 "Legea securității în muncă".