S.C. WEASEL ART S.R.L.
CUI: RO 20741904 J40/1165/2007
Str. Baicului Nr. 80, Sector 2, București

Fisa tehnică
Baghete de colț și scafe decorative polistiren extrudat

Descriere produs
Baghete de colt și scafe decorative FabricaDeProfile sunt compuse din polistiren extrudat de înaltă densitate.

Domenii de utilizare
Produsele FabricaDeProfile sunt utilizate în scop arhitectural, ca decorațiuni de interior.

Caracteristici tehnice/Indicații pentru aplicare
După activitatea de consultanță client-echipa FabricaDeProfile, corespunzătoare alcătuirii unui plan arhitectural de comandă/fabricare materiale decorative, producătorul proiectează profilele și debitează polistirenul.

a. Condiții de lucru
Sistemul se aplică în condiții atmosferice corespunzătoare, fără soare puternic, respectiv fără precipitații. Astfel tmin = 5 ºC și tmax = 25ºC, Umax = 60%.
b. Pregătirea stratului suport
Suportul din beton sau zidăria de caramidă, cu sau fără tencuială, trebuie să fie cu suprafața plană și fără contaminări (uleiuri, mucegai, resturi de vopsele sau eflorescență).
c. Montarea profilelor decorative
Îmbinarea profilelor se realizează la o distanță de 1 mm, cu adezivul chit elastic de interior, lăsând un rost (cant) de circa 2 mm până la suprafață. Acest cant se chituiește cu Akfix 310, în vederea păstrării continuității și uniformității suprafeței. Chituirea se va face după circa 2-3 zile de la montarea profilelor pe suport. A NU se chitui rosturile cu adeziv care nu permite slefuirea!
d. Finisaj
Se pot vopsi cu orice vopsea lavabilă de interior.

Ambalarea, depozitarea, transportarea
Baghete de colț și scafe decorative:
- sunt ambalate în cutii de carton;
- pot fi depozitate în spații uscate, aerisite, ferite de umezeală și surse de foc;
- deoarece prezintă o oarecare fragilitate, pot fi transportate astfel încât să fie protejate de acțiuni mecanice, neexpuse la radiații solare, intemperii și surse de foc.

Condiții de punere în operă
Punerea în operă a produselor, se face de către echipe specializate în acest tip de lucrări, în conformitate cu reglementările tehnice aferente domeniului de utilizare si instructiunilor producătorului. Producătorul recomandă folosirea anumitor produse, în vederea prevenirii apariției unor deteriorări ale lucrărilor decorative.

Măsuri de protecție
La punerea în operă a sistemului se vor respecta prevederile normativului C 300 – 1994 "Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora". "Normele Generale de Protecție a Muncii" ediția 2002 și Legea nr 319 / 14.07.2006 "Legea securității în muncă".